

Automatyczny laserowy czytnik kodów kreskowych XL-626A

Interfejs	RS232, PS2 AND USB
Napięcie	DC 5V
Źródło światła	Widoczna Dioda laserowa 650 nm
Szerokość skanowania	30mm@scan window, 220mm@200mm
Precyzja skanowania	0.10mm(pcs0.9)
Szybkość skanowania	100 razy/sekundę
Wymiar	L x W x H 95mm x 70mm x 160mm
Temperatura robocza	0 C - + 45 C
Temperatura przechowywania	-20 C - +60 C
Wilgotność	5% to 85% nie skondensowane
Wytrzymałość na wstrząsy	1,5metra
Tworzywo	ABS+PC
Tryb skanowania	Automatyczny
Waga	150g
Prąd roboczy	85mA
Prąd statyczny	36mA
Skanowanie z głębi pola	0-250mm(0.33mm poso.9)
Możliwość odczytu kodów m.in	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Coda-bar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1, etc



SUNLUX



<https://www.kim-tech.pl/Automatyczny-czytnik-kodow-kreskowych-Sunlux-XL-626A.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

