

## Wysokoczuły laserowy czytnik kodów kreskowych XB-2108

Typ źródła	Widoczna dioda laserowa, długość fali 650nm
Tryb skanowani	Pojedyncze skanowanie
Dźwięk głosu	Regulowany audio i dźwięk
Interfejs komunikacyjny	USB, PS2, RS232
Napięcie	5V
Waga	174g
Prąd pracy	85 mA (praca)
Prąd spoczynek	36mA
Wymiar	176(L)*100(H)*72(W)mm
Temperatura pracy	-10 °C do 50 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C
Klasa IP	IP54
Minimalna	3mil
Głębokość skanowania	0-250mm (0.33mm.PCS 90%)
Dokładność skanowania	0,10mm (pcs0.9)
Szerokość skanowania	30mm @ okna skanera, 220mm @ 220mm
<b>Możliwość odczytu kodów m.in</b>	EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A CODE 39 CODE 128 EAN-128 CO-DABAR INDUSTRIAL 2 OF 5 INTERLEAVED 2 OF 5 MATRIX 2 OF 5 MSI CHINA POST CODE



<https://www.kim-tech.pl/Wysokoczuły-czytnik-kodow-kreskowych-Syble-XB-2108.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

